

Customers Name(客户名称): \_\_\_\_\_

Part No(型号规格): \_\_\_\_\_

Inssue Date(日期): \_\_\_\_\_ 物料编号: \_\_\_\_\_

(1) 电气性能(Electrical Specifications)				备注
总阻抗值	Total Resistance	10kΩ		
总阻抗允许误差值	Total Resistance Tolerance	±20 %		
阻抗特性	Resistance TTAPER	B	Taper	
最高使用电压	Max,Operating Voltage	AC 50 V	DC 20 V	/
定格电力	Rated Power	0.05 W		/
杂音	Slide Noise	47	mv Max.	
绝缘阻抗值	Insulation Resistance	100 MΩ	Min DC 500 V	
耐电压特性	Withstand Voltage	AC 250 V	for 1 minute	
残留电阻值	Contact Resistance	20 Ω Max		
同步误差值	Tracking Error (Dual Unit)			/
开关残留电阻值	Switch Contact Resistance	/		/
开关承受负载值	Switch Rating	/ A	at DC / V	/

(2) 机械性能(Mechanical Specifications)				
全旋转角度	Total Rotation Angle	280° ± 10°		
旋转力矩	Rotation Torque	100 ~ 200	gf.cm	/
旋转止动强度	Rotation Stopper Strength	≤3	Kgf.cm max	
轴推拉强度	Push Pull Strength	≥5	Kgf. max	
开关动作角度	Switch Working Torque	/	± /	/
开关动作力度	Switch Working Torque	/	~ / gf.cm	/
轴套螺母固紧强度	Bushing & Nut Tighting Strength	/	Kgf.cm max	/
旋转段位数	Number of Positions	/	C	/
段位推动力	Click Torque	/	~ / gf.cm	/
焊锡耐热性	Solder Heat Resistance	265℃以下, 3秒以内		
耐久次数	Durability Rotational Life	≥10000	次	
开关耐久次数	Switch Durability Rotational Life	/	次	/

(3) 外形图示(Give Drawing)

备注(Remark): 图纸附后, 图号: R0902N; 线性阻值: 10kΩ。

上述规格客户如蒙承认, 请在下表签名盖章, 回送或回传一份本厂。  
If Everything Is Collect, Please Sign Back Or Chop Return Or Fax One Copy To Our Factory.

技 术	承 认	客户公司章	日 期	备注: /
Technique	Approval	Customer Co. Chop	Date	