

Customers Name(客户名称): _____

Part No(型号规格): _____

Inssue Date(日期): _____ 物料编号: _____

(1) 电气性能(Electrical Specifications)			备注
总阻抗值	Total Resistance	10kΩ	
总阻抗允许误差值	Total Resistance Tolerance	±20 %	
阻抗特性	Resistance TTAPER	B Taper	
最高使用电压	Max,Operating Voltage	AC 50 V.DC 20 V	/
定格电力	Rated Power	0.05 W	/
杂音	Slide Noise	47 mv Max.	
绝缘阻抗值	Insulation Resistance	100 MΩ Min DC 500 V	
耐电压特性	Withstand Voltage	AC 250 V for 1 minute	
残留电阻值	Contact Resistance	20 Ω Max	
同步误差值	Tracking Erro (Dual Unit)		/
开关残留电阻值	Switch Contact Resistance	/	/
开关承受负载值	Switch Rating	/ A at DC / V	/

(2) 机械性能(Mechanical Specifications)			
全旋转角度	Total Rotation Angle	280° ± 10°	
旋转力矩	Rotation Torque	100 ~ 200 gf.cm	/
旋转止动强度	Rotation Stopper Strength	≤3 Kgf.cm max	
轴推拉强度	Push Pull Strength	≥5 Kgf. max	
开关动作角度	Switch Working Torque	/ ± /	/
开关动作力度	Switch Working Torque	/ ~ / gf.cm	/
轴套螺母固紧强度	Bushing & Nut Tighting Strength	/ Kgf.cm max	/
旋转段位数	Number of Positions	/ C	/
段位推动力	Click Torque	/ ~ / gf.cm	/
焊锡耐热性	Solder Heat Resistance	265℃以下, 3秒以内	
耐久次数	Durability Rotational Life	≥10000 次	
开关耐久次数	Switch Durability Rotational Life	/ 次	/

(3) 外形图示(Give Drawing)

备注(Remark): 图纸附后, 图号: R0902N; 线性阻值: 10kΩ。

上述规格客户如蒙承认, 请在下表签名盖章, 回送或回传一份本厂。
If Everything Is Collect, Please Sign Back Or Chop Return Or Fax One Copy To Our Factory.

技 术 Technique	承 认 Approval	客户公司章 Customer Co. Chop	日 期 Date	备注: /